



DK 100

Sürme su yalıtımı için polyester keçe.

TANIM:

Sürme su yalıtımı ürünlerinde laminasyon ürünü olarak kullanılan polyester keçe.

AVANTAJLARI:

Ekonomiktir.
Hızlıdır.
Kolay uygulanır.
Çatlak köprüleyebilir.
Alkali dayanımlıdır.
Kimyasallara karşı dirençlidir.

KULLANIM ALANLARI:

DAYMAN BITUMEN PLUS 300
DAYMAN BITUMEN 302
DAYMAN BITUMEN 303
DAYMAN AQUAFLEX 200
DAYMAN AQUAFLEX UV 202
DAYMAN AQUAPOL 810
DAYMAN AQUAPOL UV 811
DAYMAN BITUMEPOL 812
DAYMAN AQUAPOL 2K 813
DAYMAN AQUA HIBRIT 1001
DAYMAN AQUA HIBRIT TRANS 1002

Ürünleri ile yapılan uygulamalarda kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER :

Ürün Taşıyıcısı : Polyester keçe)
Rulo uzunluğu : 100 mt.
Genişlik : 1,10 mt
Ürün Kalınlığı : yakl. 0,5 mm

UYGULAMA YÖNTEMİ:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir.

Yüzeydeki derin boşluklar **DAYMAN REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR** veya **DAYMAN BOND EPO** ile tamir edilmelidir.

Uygulama:

Zemin hazırlığı yapılmış yüzeye uygun şekilde hazırlanıp sürme su yalıtım ürünü uygulanır. Ürün uygulandıktan sonra DAYMAN DK – 100 zemine serilerek yapıştırılır.

Ürün uygulanırken tam yapışmasına, hava kabarcığı, boşluk, yapışmamış alan kalmamasına dikkat edilmelidir. Ek yerleri 5-10 cm bini yapılarak yapıştırılmalıdır.

Üzerine 2. – 3. Kat ürün uygulanabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan korunmalıdır.

Soğuk havalarda malzemenin kürlenmesi daha yavaş gerçekleşeceği için 2. Kat uygulaması yapılmadan ilk katın tam olarak kurduğundan emin olunmalıdır.

Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, +5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

Uygulama ürünleri yaş iken, su ve/veya solvent ile temizlik yapılabilir.



DK 100

Sürme su yalıtımı için polyester keçe.

Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:

1,10 mt/mt

AMBALAJ:

1,10 x 100,00 mt

1,50 x 400,00 mt

RAF ÖMRÜ:

Raf ömrü 24 ay

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır.

Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır.

Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır.

Uygulama alanına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.

Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanımına sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.

Teknik föy bir sonraki basılına kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. Ocak 2020