



D-BAND 20 -25 -30 – 40

Diletasyon Su Yalıtımı Bandı

TANIM:

FPO dan üretilmiş iç ve dış mekanlarda, yapı derzlerinin ve dilatasyon boşluklarının yalıtımında kullanılan diletasyon bandı.

AVANTAJLARI:

Diletasyonlarda kalıcı su yalıtımı sağlar. Kolay uygulanır.

Diletasyon hareketlerini tolere edebilir

KULLANIM ALANLARI:

Tüm sürme su yalıtımı ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Rulo uzunluğu : 20 mt
Genişlik : 20 – 25 – 30 – 40 cm
Çekme Dayanımı : 4,7 mpa
Uzama : % 580
Yırtılma Dayanımı : 42 N/mm²
Su Basıncı Dayanımı : > 5 bar
Kalınlık : 1 mm
Genişlik : 20-25-30-40 cm

UYGULAMA YÖNTEMİ:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir.

Uygulama:

Ürün **DAYMAN EPO MORTAR** veya **DAYMAN BOND EPO** ile montajlanmalıdır.

Ek yerleri mutlaka sıcak hava kaynağı yapılarak 10 - 20 cm bini yapılarak yapıştırılmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan korunmalıdır.

Soğuk havalarda malzemenin kürlenmesi daha yavaş gerçekleşeceği için 2. Kat uygulaması yapılmadan ilk katın tam olarak kurduğundan emin olunmalıdır.

Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, +5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

Uygulama ürünleri yaş iken, su ve/veya solvent ile temizlik yapılabilir.

Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM: 1,00 mt/mt

AMBALAJ: 25,00 mt / rulo

RAF ÖMRÜ: Raf ömrü 24 ay



D-BAND 20 -25 -30 – 40

Diletasyon Su Yalıtımı Bandı

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

Uygulama sırasında sigara içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır.

Eller ve gözler eldiven ve koruyucu gözlüklerle korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır.

Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır.

Uygulama alanına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.

Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir. Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. Ocak 2020