



TEX MEMBRAN- 2700

Seramik Altı Uygulamaları İçin Textil Membran

TANIM:

Seramik altı su yalıtımı için üretilmiş textil membran.

AVANTAJLARI:

Hızlıdır.
Kolay uygulanır.
Çatlak köprüleyebilir.
Alkali dayanımlıdır.
Kimyasallara karşı dirençlidir.

KULLANIM ALANLARI:

Seramik altı tüm yüzeylerde,
Alçı ve çimento paneller,
İç ve dış uygulama alanları,
Teraslar,
Islak hacimler,
Banyolar.

TEKNİK ÖZELLİKLER :

Ürün Taşıyıcısı : Polipropilen keçe (Yüksek
alkalin dayanımlı)
Orta Katman : Polietilen Folyo
Membran genişliği : 1000 mm
Rulo uzunluğu : 30 m
Renk : Sarı
Ürün Kalınlığı : yakl. 0,5 mm
Ambalaj : 1 x 30 m = 30 m tek
karton, beyaz

UYGULAMA YÖNTEMİ:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru,
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması
gerekmektedir.

Yüzeydeki derin boşluklar **DAYMAN REPAIR PLUS, DAYMAN EPO MORTAR** veya **DAYMAN BOND EPO** ile tamir edilmelidir. Köşe birleşim yerleri **DAYMAN REPAIR PLUS** ile 4x4 cm ebadında pah yapılmalıdır. Dış köşeler kırılarak pahlanmalıdır.

Uygulama:

TEX MEMBRAN – 2700 uygulaması,

DAYMAN D-LASTİK SUPER 430
DAYMAN D-LASTİK SUPER X 427
DAYMAN CERA CEM FLEX 910
DAYMAN CERA CEM FLEX 912

Ürünlerinden biri ile uygulanabilir.

Zemin hazırlığı yapılmış yüzeye uygun şekilde hazırlanıp uygulanır. Ürün uygulandıktan sonra DAYMAN TEX MEMBRAN – 2700 yukarıdan aşağıya doğru yapıştırılır. DAYMAN TEX MEMBRAN – 2700, altında hava kabarcığı kalmayacak şekilde yüzeye yapıştırılır. Ek terleri işaretli yerlerden birbiri üzerine bindirilir ve DAYMAN D-LASTİK SUPER X 427 ile yapıştırılır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Yağmur yağarken veya yağma olasılığı olan durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra ilk 24 saat, dondan, güneşten, şiddetli rüzgârdan korunmalıdır. Uygulama, yapının suyla temas eden kısmına yapılmalıdır. Soğuk havalarda malzemenin kurlenmesi daha yavaş gerçekleşeceği için 2. Kat uygulaması yapılmadan ilk katın tam olarak kurduğundan emin olunmalıdır.



AQUATEX - 2700

Seramik Altı Uygulamaları İçin Textil Membran

Uygulama sıcaklığına dikkat edilmeli, +5°C +30°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması gerekmektedir.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:

Uygulama ürünleri yaş iken solvent ile temizlik yapılabilir.

Uygulama ürünleri kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:

1,07 m²/m²

AMBALAJ:

30,00 m² / rulo

RAF ÖMRÜ:

Raf ömrü 24 aydır.

Üst üste palet koyulmamalı, ilk giren ilk çıkar şeklinde sevk edilmelidir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

Uygulama alanına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik

detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanımına sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.

Teknik föy bir sonraki basılana kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. Temmuz 2020