



PR A - 617

Tek Bileşenli, Emici Yüzeyler İçin Astar

TANIM:

Çimento esaslı şap ve kaplamaların altında kullanılan harç bağlayıcı astar malzemesidir.

AVANTAJLARI:

Eski beton ve şap arasında güçlü bir bağ oluşturur.
Su geçirimsizdir.
Dona karşı dirençlidir.
İç ve dış kullanıma uygundur.

KULLANIM ALANLARI:

İç – dış, düşey – yatay uygulamalarda kullanılır.
Emici yüzeyleri neme karşı korumak için kullanılır.
İçeriğinde solvent bulunmaz, kokusu yoktur, iç ortam uygulamaları için uygundur.
Seramik uygulamasından önce emici yüzeylerde kullanılarak; yapıştırıcının hızlı su kaybını engeller, çatlak gözlenmez.
Yataydaki şap uygulamalarında kullanılarak zemin aderansı sağlanır, hava kabarcıkları azaltılır, tozuma engellenir.
Duvar kağıdı ve boya yapılacak yüzeylerde astar olarak kullanılır.

UYGULAMA TALIMATI:

Karışımın Hazırlanması:

DAYMAN PR - A - 617 Uygulamaya hazırdır.

Uygulama:

Yüzey, yapışmayı engelleyecek her türlü kirden arındırılmalıdır.

DAYMAN PR - A - 617 fırça veya rulo yardımı ile homojen dağılım sağlanacak şekilde yüzeye uygulanır. Ortalama 2 saat sonra ikinci kat uygulamasına geçilebilir. Ürünün tam olarak kurduğundan emin olunmalıdır.

DAYMAN PR - A - 617 inceltileceği su miktarı; uygulama yapılacak yüzeyin emiciliğine, ortamın sıcaklığına ve nemine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Seramik ve yayay şap kullanımlarından önce 1/1 oranında su ile inceltilmelidir.

Boya kaplama yapılacak emici yüzeylerde astar olarak kullanımında 1/2 oranında su ile inceltilmelidir.

Alçı sıva sonrası kullanımında birinci katta 1/2 oranında su ile inceltilip, ikinci kat için 1/1 oranında su ile inceltilmelidir.

Şaplarının tozumsuzluğunun sağlanmasında birinci katta 1/3 oranında su ile inceltilip, ikinci kat için 1/1 oranında su ile inceltilmelidir.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +35 °C arasında olmalıdır.

Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

Uygulamadan sonra 24 direkt su temasından ve dondan korunmalıdır.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ:



PR A - 617

Tek Bileşenli, Emici Yüzeyler İçin Astar

DAYMAN LEVEL PR 617 yaş iken su ile temizlenebilir.

DAYMAN LEVEL PR 617 kuruduktan sonra sadece mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

TÜKETİM:

Değişken 0,150 – 0,300 kg/m².

AMBALAJ:

Plastik Bidon : 30,00 kg
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 24

Plastik Bidon : 1,00 kg
Palet ölçüsü : 80 x 120 cm
Paletteki adet : 60

RENK :

Açık Mavi

RAF ÖMRÜ:

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ:

Uygulama esnasında, uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas

ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.

Uygulama alanında yiyecek ve içecek malzemeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir.

Çocukların erişemeyecekleri yerde depolanmalıdır.

Bu ürün ambalajının yok edilmesi uygun yasalar çerçevesinde yapılmalıdır.

Bu sorumluluk ürünün son kullanıcısına aittir.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakınız.

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.



PR A - 617

Tek Bileşenli, Emici Yüzeyler İçin Astar

Teknik föy bir sonraki basılına kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. Temmuz 2019

 2765	
GENERALTURK TEKNİK YALITIM KİMYA END. SAN. TİC. A.Ş. YUNUSELİ MH. 15. YAVUZ SK. NO: 21 OSMANGAZİ - BURSA / TÜRKİYE 20	
2765 - CPR - 0157 EN 1504 - 2	
PR A 617	
BETON YAPILARIN KORUNMASI VE TAMİRİ İÇİN Prensip 1 (PI) : Yabancı Madde Girişine Karşı Koruma Yöntem 1.3. Kaplama Uygulaması (C) Prensip 2 (MC) : Nem Kontrolü Yöntem 1.3. Kaplama Uygulaması (C)	
SU BUHARI AKTARIM HIZI	SINIF II:30
SU AKTARIM HIZI	w≤0,07